

網入り透明**不燃**シート

E-SHEET CLEAR

イーシートクリア

ガラスクロス&ガラスネット複合

**透明性が高く柔軟
引裂きに強い透明不燃シート**



国土交通省の建築不燃認定が必要で、シート越しに視認性が要求される場所に使用することができます。

特 徴

- 耐屈曲性・柔軟性に優れ、通常の使用状況では白化(チョークマーク)の発生が少ないです。
- ガラスネットを複合したことで高い引裂強さを実現、ネットの開口面積を広くすることで、透光性、視認性を確保しています。
- ウェルダ加工ができます。
- 国土交通省建築不燃認定の性能試験に合格しています。
国土交通大臣認定品
不燃材料認定番号: NM-4334

用 途

- 間仕切り(パーティション)
- 難燃性の透明シート代替

項目(単位)	参考値	試験方法
厚さ(mm)	0.49	JIS L1096 8.5
質量(g/m ²)	420	JIS L1096 8.4
引張強さ(N/3cm)	タテ 410	JIS L1096
	ヨコ 460	
伸度(%)	タテ 3.0	8.12.1 A法
	ヨコ 3.0	
引裂き強さ(N) [トラベソイド法]	タテ 113	JIS L1096
	ヨコ 138	8.15.4 C法
全光線透過率(%)	84.0	JIS K7'05 1981
ヘーズ(曇価)(%)	28.4	